

**Objednávací číslo:**

3500144 Provedení II

**Cena za kg**

## Ochranná maska II

Ochranná maska provedení I pro práce v centrálně odsávaném prostoru a při mobilních službách venku.

**Dodání:**

Zásilkovou službou do 1 týdne

Ochrana  
dechu

**Součást balení:**

1 ks maska provedení I X-Plore 6300, 3 ks kombifiltrů  
1 ks dmychadlo vzduchu typ X-Plore 7500  
1 ks upínací pás  
1 ks vrásenková hadice X-Plore RD 40  
1 ks NIMH Akku-adaptér a dobíjecí baterie

**Použití:**

Ochranná maska provedení II chrání oči a obličej proti agresivním médiím. Uchycení pomocí oblého závitu (EN 148-1) je vhodné pro dýchací filtry, zařízení s dmýchací jednotkou, systémy připojené na centrální rozvod a propojené vrásenkovou hadicí mezi dmychací jednotkou a maskou.

Masky dle normy EN 136 Cl.3 nebo Cl.2 jsou označeny značkou CE, znamená to, že jsou certifikovány podle unijních předpisů. Je vhodná pouze pro napojení na systémy s normálním tlakem dmychací-plicní jednotky, zařízení pro filtraci dechu, zařízení připojená k masce hadicí s normálním tlakem připojeným k masce závitem dle EN 148-1 (RA).

Maska se velice snadno nasazuje na hlavu, kdy vsuneme obě ruce pod uvolněné stahovací popruhy a nasadíme na hlavu. Následně zatáhneme jednotlivé popruhy, aby maska přilnula vzduchotěsně k hlavě a obličeji. Na adaptér našroubujeme 3 ks kombifiltrů a utáhneme.

Po ukončení životnosti filtrů nasadíme náhradní filtry zabalené v originálním obalu.

Masku je nutné používat při nástřiku následujících chemických přípravků Pelox:

- Mořící gel SP-K 3000
- Pasivace RP

Masku skladujeme v čistém obalu, po práci masku omyjeme jarovou vodou a osušíme před jejím uskladněním.

Náhradní filtry uchováváme v originálním obalu a obal porušíme až při nasazení do práce našroubováním na masku.

