

**Objednací číslo:**

3500141 Provedení III

**Cena za kg**

**Nástřiková jednotka P-SA**

Sestava membránového čerpadla a uprava tlaku vzduchu.

DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

**Dodání:**

Zásilkovou službou do 1 měsíce.

Nástřik

Práce v  
mořině

**Součástí balení je:**

Membránové čerpadlo, 2 ks nerezová hadicová spona, redukční jednotka. Nástřiková jednotka dobře poslouží při pracích v mořině.

**Použití:**

Nástřiková jednotka je vhodná pro moření v mořinách, kde je potřeba ošetřit mořené plochy do rozsahu 80 m<sup>2</sup> za směnu nebo pracovní den.

Je zvláště vhodná k nástřiku následujících přípravků Pelox:

- Mořící gel SP-K 3000
- Odmašťovadla AR
- Pasivace RP
- Neutralizace HD
- Čističe hliníku P-AL

**Technická data:**

Celková hmotnost: 3kg  
Pohon: tlakový vzduch  
Pracovní tlak: 4 ÷ 6 barů  
Maximální tlak: 7 barů

**Příklad parametrů při práci:**

Přípravek: mořící gel  
Tryska: plastová, 90°  
Pracovní tlak: 5 barů  
Nástřikové množství: 0,5 kg/min.

**Upozornění:**

Po ukončení nástřiku chemického přípravku vystříkat zbytkové množství do obalu. Následně též dokonale propláchnou vodou. Dokonale propláchnout rozebiratelné díly kompletní trysky, jako trysku, kolínko, trubku a ruční ventil.

V žádném případě nenechávat po práci zaschnout chemický přípravek v dílech nástřikové jednotky!

Dle délky výtlačkové hadice je možné, že v ní zůstává až 3 litry přípravku.



Pos.	Objednací číslo	Název dílu	Počet /ks/
1	3000114	Krycí matice	1
2	3000203	Těsnění pod matici 18x13x2 mm	1
3	3000175	Pružina	1
4	3500136	Čep ventilu s dvěma O-kroužky	1
5	3500023	Trubka kompletní 600mm	1
6	3500040	Kolínko 45°	1
7	3500016	Tryska 90°	1
8	3500084	Převlečná matice	2
9	3500009	O-kroužek k pos.5	2
10	3500061	Nippel k ventilu pos. 12	1
11	3500137	Těsnící O-kroužek k ručnímu ventilu 18x2 mm	1
12	3000059	Ruční ventil s nipleem pos. 10	1
14	3500077	Ruční ventil bez niplu pos. 10	1