

## Atenschutz-Masken *Breathing Protection Mask*

### Vollmaske mit Gebläse System II

Vollmaske für höchste Ansprüche mit Rundgewindeanschluss RA (gem. EN 148-1)

- optimaler Dichtsitz und gute Passform durch doppelten Dichtrahmen
- mehr Sichtfreiheit durch Weitwinkel-Blickfeld
- extrem kratzbeständige Scheibe aus Plexiglas, gespannt in leichten, funktionellen Kunststoffrahmen
- beschlagfrei durch optimale Belüftung mittels Ein- und Ausatemventil
- angenehme Trageeigenschaften durch hautfreundliche Chloroprene-/ Naturkautschuk-Mischung
- einfaches Anlegen durch mühelos verstellbare Bänderung
- besonders wartungsfreundliches, einteiliges Kunststoff-Anschlussstück ohne Nackentrageband



Kombinationsfilter  
A1B2E2K1HgCONO-P3

Schraubfilter mit Rundgewinde RA (gem. EN 148-1) für Vollmasken und Halbmaske.

Anwendungsbereich: Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen mit Siedepunkt >65 D. C, höchstzulässige Schadstoffkonzentration 0,1 Vol. % (1000 ppm), anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure), Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff, höchstzulässige Schadstoffkonzentration 0,5 Vol. % (5000 ppm), und Ammoniak, höchstzulässige Schadstoffkonzentrationen 0,1 Vol. %, (1000 ppm), ferner Kohlenstoffmonoxid und Nitrose-Gase (einschl. Stickstoffmonoxid) und Partikel.

Filtergerät – Gebläse bestehend aus:

- Gebläse-Einheit
- Komfort-Gürtel
- Robuster Faltenschlauch für Vollmaske/ Haubenanwendung
- NIMH Akku und Akku-Ladegerät

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

*The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not recommendations and are not legally binding. Please test product before use.*

*We reserve the right to amendments.*

**Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG**

Langer Acker 22  
D - 30900 Wedemark/Bissendorf  
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0  
Fax +49 (0)5130 / 58 89-58