

Objednací číslo:

3500024 Provedení II

Cena za kg

Nástřiková jednotka P-SA

Membránové čerpadlo

DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

Dodání:

Zásilkovou službou do 1 měsíce.

Nástřik

Práce v
mořině

Součástí balení je:

Membránové čerpadlo, 2 ks nerezová hadicová spona. Nástřiková jednotka dobře poslouží při pracích v mořině.

Použití:

Nástřiková jednotka je vhodná pro moření v mořinách, kde je potřeba ošetřit mořené plochy do rozsahu 80 m² za směnu nebo pracovní den.

Je zvláště vhodná k nástřiku následujících přípravků Pelox:

- Mořící gel SP-K 3000
- Odmašťovadla AR
- Pasivace RP
- Neutralizace HD
- Čističe hliníku P-AL

Technická data:

Celková hmotnost: 3 kg
Pohon: tlakový vzduch
Pracovní tlak: 4 ÷ 6 barů
Maximální tlak: 7 barů

Příklad parametrů při práci:

Přípravek: mořící gel
Tryska: plastová, 90°
Pracovní tlak: 5 barů
Nástřikové množství: 0,5 kg/min.

Upozornění:

Po ukončení nástřiku chemického přípravku vystříkat zbytkové množství do obalu. Následně též dokonale propláchnout vodou. Dokonale propláchnout rozebíratelné díly kompletní trysky, jako trysku, kolínko, trubku a ruční ventil.

V žádném případě nenechávat po práci zaschnout chemický přípravek v dílech nástřikové jednotky!

Dle délky výtlačkové hadice je možné, že v ní zůstává až 3 litry přípravku.



Pos.	Objednací číslo	Název dílu	Počet /ks/
1	3000114	Krycí matice	1
2	3000203	Těsnění pod matici 18x13x2 mm	1
3	3000175	Pružina	1
4	3500136	Čep ventilu s dvěma O-kroužky	1
5	3500023	Trubka kompletní 600mm	1
6	3500040	Kolínko 45°	1
7	3500016	Tryska 90°	1
8	3500084	Převlečná matice	2
9	3500009	O-kroužek k pos.5	2
10	3500061	Nippel k ventilu pos. 12	1
11	3500137	Těsnící O-kroužek k ručnímu ventilu 18x2 mm	1
12	3000059	Ruční ventil s nipleem pos. 10	1
14	3500077	Ruční ventil bez niplu pos. 10	1